

# POPO 111

## DATENBLATT | SPEZIFIKATION



### BESCHREIBUNG

Design-LED-Lampe für repräsentative Räume mit der Möglichkeit zum Anbringen oder Aufhängen.

### ANWENDUNGSBEREICH

- Innere
- Korridore
- Büro
- Klassenzimmer
- Gewerbeflächen
- Repräsentative Räume

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	
Leuchtmittel	» LED
Speisespannung	» AC 230 V / 50 Hz
Anschlussart	» Lüsterklemme
Vorschaltgerät	» elektronisches Vorschaltgerät
Möglichkeiten der Lichtsteuerung	» ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung) » DALI (DALI)
Notlichtmodul	» NEIN
<b>LICHTPARAMETER</b>	
Optisches System	» Diffusor
Lichtverteilung	» direkt
Farbwiedergabeindex	» Ra > 80
Farbtemperatur	» 3000 K » 4 000 K
Lebensdauer	» >> 60 000 Std. (L80B10)
<b>KONSTRUKTION</b>	
Leuchtgehäuse	» lackiertes Aluminium
Farbe	» weiß (ohne Markierungen) » andere Farbtöne gemäß RAL-Farbpalette
Oberflächentyp	» Matt
Abdeckung	» opal (DSO)
<b>SICHERHEIT</b>	
Schutzklasse	» I
Umgebungstemperatur	» max. +5 / +35 °C
Leuchtenabdeckung	» IP 40
Brandgefahr	» Installation auf brennbaren Untergründen - JA
<b>LEUCHTENMONTAGE</b>	
Montageart	» Einbau (ohne Markierung) » Aufhängung (Z)
Empfohlene Montagehöhe	» max. bis 8 m
<b>ZUBEHÖR</b>	
Aufhängevorrichtungen	» je nach Variante



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

ELEKTRO-LUMEN | POPO 111 874/2012

# LEISTUNGS-AUSFÜHRUNGEN

## DATENBLATT POPO 111

LEUCHTENAUSFÜHRUNG	LEISTUNG	LUMINOUS FLUX	FARBTEMPERATUR	LEBENSDAUER
Katalogbezeichnung	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (std.)
POPO 111 875 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 875 d1000 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 875 d1500 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 875 d2000 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d1000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d1500 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d2000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d3000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d4000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d5000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000

### LEGEND

POPO 111 875 d1000 DSO 25W 840 DALI

Leuchtenname	POPO 111
Länge 1 174 mm	875
Lampendurchmesser	d1000
opal (DSO)	DSO
leistung (W)	25W
Farbwiedergabe index Ra> 80, Farbtemperatur 4000 K	840
DALI (DALI)	DALI

Toleranz der optischen und elektrischen Parameter +/- 10%.

### MASSKIZZE

POPO 111

